



أجود المنتجات

وودشيلد

زيت الكريوسوت

توضيح

زيت الكريوسوت الخفيف واق للخشب طويل الأمد. لذا يكتسب استخدام زيت كريوسوت قطران الفحم النباتي أهمية بالغة لحفظ الألواح الخشبية المستخدمة في الأغراض المنزلية.

الاستخدامات

يستخدم لمعالجة جميع مكونات الألواح الخشبية المكشوفة كما هو الحال في خشب السقوف والعوارض الخشبية المستخدمة في سكك الحديد والدعائم، وتلك الأخشاب التي تلامس الماء باستمرار مثل: الدعائم (الأوتاد) والبرك والحواجز والهياكل الزراعية ولحماية الخشب من السوس والقرضة والنمل الأبيض.

المواصفات

- ★ مرجعية المنتج: مطابقاً للمواصفات القياسية البريطانية ١٤٤ قوانين مراقبة المواد الخطرة على الصحة ١٩٨٨.
- ★ الصفات الطبيعية: له لون بني فاتح.
- ★ يحتوي على زيت كريوسوت قطران الفحم النباتي.
- ★ معدل الانتشار نظرياً: ٤-٨ متر مربع/لتر، ويعتمد ذلك على درجة المسامية.
- ★ الوقت اللازم للجفاف: في درجات الحرارة الطبيعية يستغرق جفافه قرابة ٢-٣ دقائق، أما تلك الألواح الخشبية التي تفرس تحت الأرض فهي تحتاج ساعة واحدة لجفافها.
- ★ القابلية للذوبان في الماء ٠,٠٢ جم/لتر تقريباً وعند ٢٠ درجة مئوية.

الوحدة	الحد الأدنى	الوحدة	الوحدة
١١٥٠	١٠٥٠	كجم/متر ٣	★ الكثافة: عند ٢٠°م:
٣	١	حجم/حجم %	★ أحماض القطران:
٥-	-	درجة مئوية	★ التبلور:
٥٠	-	جزء لكل مليون	★ النواة البنزينية (بنزين بايرين):
-	٨٠	درجة مئوية	★ نقطة الوميض:
٢٥	١٢	ميغا باسكال	★ اللزوجة عند ٢٠°م:

التخزين والمناولة

- ★ التخزين: إترك العبوات محكمة الاغلاق وبعيدة عن أي مصدر حراري، كما يجب أن يكون المخزن بعيداً عن النار المكشوفة ومصادر الاشتعال.
- ★ صحايته: العبوات الغير مفتوحة، والمخزنة تحت ظروف تخزينية طبيعية تكون صالحة للاستعمال لفترة غير محدودة.

اعداد السطح

يجب التأكد من نظافة السطح، وخال من أي ملوثات.

طريقة الاستعمال

التأكد من التهوية الكافية عند الاستخدام. استخدم طبقتين من الطلاء وأنح فرصة كافية لجفاف الطبقة الأولى قبل الشروع في الطبقة الثانية.
زيت كريوسوت الودشيلد جاهز للاستعمال، ويمكن استخدامه بالفرشاة أو بالغمس أو النقع.

تحذير

المنتج قابل للاشتعال وضار !! ضعه بعيداً عن متناول يد الأطفال.
العيون: في حال إصابة العين برذاذ المنتج بادر فوراً بغسل العين المصابة بالماء الجاري.
الجلد: اغسل الجلد جيداً بالماء والصابون.
الاستنشاق: في حال استنشاق المنتج بادر بنقل المصاب للهواء الطلق، وافتح ياقة القميص واتركه في وضع مريح وبادر باستشارة الطبيب.

معلومات عامة

أن هذه النشرة لا تشمل على جميع المعلومات حول المنتج، وما تحويه لا يعدو كونه إرشادات عامة فقط ومن هذا المنطلق تقع المسؤولية على عاتق المستخدم للتأكد من مطابقة المنتج للأغراض التي يود استخدامه فيها.

الاستشارات التقنية متوافرة على الدوام وذلك لتوضيح المواصفات المثلى والأداء الأمثل.



شركة الخليج لصناعة صفائح القار والطلاء

تليفون: ٧٧٠٠١٩ (+٩٧٣) - فاكس: ٧٧٤٤٥٠ (+٩٧٣) - ص.ب: ١٠٢٦٦ - المنامة - مملكة البحرين

البريد الإلكتروني: baderco@batelco.com.bh

CREOSOTE OIL

SCOPE

Creosote Oil Light is a long-lasting wood preservative. On no account must coal tar creosote be used for preservation of the interior timbers of residential properties.

USES

Treatment of all bare timber structures, roofing timbers, railway sleepers, timber for ground and/or water contact, e.g. stakes, poles, fences, other agricultural structures and general use. Protects wood from Termites.

CHARACTERISTICS

- * Product reference : Conforms to BSS 144
: Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 1988
- * Physical Appearance : Light Brown
Contains: Coal tar creosote
- * Theoretical spread rate : 4-8 M² / Litre, depending on porosity
- * Drying Time : Approximately 3 - 10 minutes at normal temperature, ground immersed timber dip for 1 hour.
- * Solubility-water solubility : Approx. 0.03g/l at 20°C

	Unit	Min.	Max.
* Density at 20°C	kg/m ³	1050	1150
* Tar acids	% (v/v)	1.0	3.0
* Crystallisation	°C	-	-5
* Benz (a) pyrene	ppm	-	50
* Flash point	°C	80	-
* Viscosity at 20°C	mPa's	12	25

STORAGE & HANDLING

- * Storage : Keep containers tightly closed and away from source of heat.
Store away from open fires and ignition sources.
- * Shelf life : In unopened packing and under normal storage conditions : unlimited.

SURFACE PREPARATION

Ensure the surface is clean, free from all contaminants.

APPLICATION METHOD

Ensure adequate ventilation when applying. Apply two coats allowing first coat to dry before applying second coat. Woodshield Creosote oil is ready for use, can be applied by brushing, dipping or steeping.

WARNING

- Flammable & Harmful product ! Keep out of reach of children.
- Eyes : In the event of accidental splashes, flush eyes with fresh water immediately.
 - Skin : Wash skin thoroughly with soap and water.
 - Inhalation : Remove to fresh air, loosen collar and keep patient rested, obtain medical attention.

GENERAL INFORMATION

The information provided on this data sheet is not intended to be complete and is provided as general advice only. It is the responsibility of the user to ensure the product is suitable for the purpose for which he wishes to use it.

Technical consultancy is always available to ensure optimum specification and performance.



Gulf Membrane & Coating Industries W.L.L.

Post Box 10266, Kingdom of Bahrain

Tel.: 770019, Fax: 774450, E-Mail: baderco@batelco.com.bh

Web Site: www.gmcibahrain.com